



ODS
SOLUTIONS

LES PORTES DE GARAGE BASCULANTES



LE PRODUIT

Cette gamme présente les caractéristiques communes suivantes :

- Panneaux autoporteurs verticaux en acier galvanisé pré laqué blanc en face extérieure et traités anticorrosion.
- Manœuvres facilitées grâce aux rails de guidage et équilibrage par système multi-ressorts de chaque côté.
- Trajectoire débordante pendant la manœuvre (ne convient pas pour les portes de garage donnant sur un trottoir ou une chaussée).

LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ DE LA PORTE BASCULANTE CLASSIQUE

➤ L'ESTHÉTIQUE :

La porte basculante classique est disponible en blanc avec le motif nervures verticales. Simple et esthétique, la porte est thermolaquée RAL 9016.

➤ LA QUALITÉ :

Les basculantes sont constituées d'une huisserie tubulaire et d'un tablier (ouvrant, partie mobile) aux finitions robustes en acier galvanisé pour garantir résistance et longévité. Les portes bénéficient également d'un tablier renforcé (1).

Pour des manœuvres faciles, les portes basculantes à trajectoire débordante bénéficient d'un équilibrage par deux packs munis de triple ressorts latéraux (2). Ce pack, garanti anti pince doigts, protège votre famille et notamment vos enfants.


➤ LA SÉCURITÉ :

La porte est dotée d'un système de verrouillage exclusif en deux points latéraux (3). Ce verrouillage à sécurité renforcée retarde l'effraction éventuelle. L'option portillon, permet l'ajout d'un point de verrouillage.

Le verrouillage, indépendant du sol et totalement inaccessible de l'extérieur, est équipé d'un barillet européen (4) et fourni avec deux clefs. Avec l'option portillon, le jeu de clefs du portillon est compatible avec celui de la porte.



(1) Huisserie tubulaire et tablier renforcé



(2) Triple ressorts latéraux



(3) Système de verrouillage à sécurité renforcée



(4) Barillet Européen et verrouillage indépendant du sol



Porte de garage basculante classique à nervures verticales avec portillon



Portes de garage basculantes classiques à nervures verticales sans portillon

LE CHOIX ET LA MODERNITÉ DE LA PORTE BASCULANTE ISOLANTE

➤ CONFORT :

La porte de garage isolante est constituée d'un panneau «sandwich» de 20 mm injecté de mousse de polyuréthane haute densité sans CFC (Chlorofluocarbure) entre les 2 tôles d'acier, qui contribue à renforcer l'isolation de la maison (5).

Cette capacité isolante est complétée par un calfeutrage parfait en périphérie de la porte (4 côtés) : calfeutrage ouvrant/dormant : profils PVC latéraux avec joints brosse, joints à lèvres sur la partie haute du tablier et joints de compression sur la partie basse du tablier (6).

Pour plus de praticité, la porte est disponible avec un portillon en option. Le portillon est muni de 3 paumelles anti-dégondage ainsi qu'un joint de compression sur la périphérie du portillon (7). Avec le portillon, le barillet à bouton permet de déverrouiller de l'intérieur sans clef.

➤ SÉCURITÉ :

Pour la sécurité, la porte dispose comme le modèle Classique du verrouillage exclusif retardateur d'effraction en 2 points latéraux (8). Lorsque la porte est équipée d'un portillon piéton (à droite ou à gauche au choix, ouverture vers l'extérieur), ce dernier dispose systématiquement d'un verrouillage 3 points (9) et d'un dispositif d'anti-dégondage (10).



(5) Mousse polyuréthane haute densité



(6) Calfeutrage complet : haut, bas et latéraux



(7) Calfeutrage portillon
Joint de compression en périphérie



(8) Verrouillage retardateur d'effraction ou 2 points latéraux



(9) Serrure 3 points



(10) Paumelles à pion anti-dégondage

➤ L'ESTHÉTIQUE :

Cette porte de garage basculante est réalisable avec plusieurs modèles au choix : cassettes, nervures, ou sans nervures.



Modèle à nervures verticales



RAL au choix sur face extérieure



Aspect woodgrain (imitation bois)



Option hublots



Modèle à cassettes



RAL au choix sur face extérieure



Aspect woodgrain (imitation bois)



Option hublots



Modèle sans nervures



RAL au choix sur face extérieure



Aspect lisse



Option hublots



Modèle sans nervures chêne doré



Lisse plaxé chêne doré



Option hublots

LES MOTORISATIONS

➤ CONFORT :

Les portes motorisées sont livrées avec 2 télécommandes 2 touches. Le fonctionnement de la motorisation est silencieux, sans à-coup et rapide (24cm/s) soit environ 8 secondes pour manoeuvrer une porte de 2m de haut.

Des télécommandes supplémentaires sont disponibles en option.

➤ SÉCURITÉ :

Les motorisations des portes de garages basculantes sont équipées d'un dispositif de détection ultra sensible des obstacles. En cas de contact, ce dispositif intégré inverse le mouvement de la porte à la fermeture pour dégager l'obstacle et stoppe le mouvement en cas de résistance à l'ouverture. Son seuil de sensibilité est réglable suivant les souhaits de l'utilisateur.



Télécommandes



Éclairage intégré



Arrêt automatique de la porte de garage en cas d'obstacle



Passage en mode manuel en cas de coupure d'électricité.

LES PORTILLONS INTÉGRÉS

➤ CONFORT :

Le portillon piéton vous permet d'accéder au garage sans ouvrir totalement votre porte. Il peut être placé à droite ou à gauche de votre porte selon la configuration de votre garage. Le portillon piéton s'ouvre toujours vers l'extérieur pour laisser toute la place nécessaire à votre véhicule à l'intérieur du garage.

Nos portillons sont équipés d'une sécurité empêchant l'ouverture électrique de la porte de garage motorisée si le portillon est ouvert.



RAPPEL DE LA GAMME



Porte de garage roulante



Porte de garage sectionnelle



Porte de garage pliante



Porte de garage coulissante